

Serie KQ2

Esecuzioni speciali/Per camera sterile/Parti di ricambio

Per ulteriori informazioni relative alle dimensioni, specifiche e tempi di consegna, contattare SMC.

1 Esecuzioni speciali

Simbolo	Specifiche
X12	Lubrificante: Vaseline bianca, Colore anello di rilascio: Bianco
X35 *1	Colore del corpo Nero, Colore anello di rilascio: Grigio chiaro
X41	Con orifizio calibrato*2
KQ2□08-01□□	L'area effettiva è intercambiabile con il prodotto attuale (serie KQ). Modello applicabile: Gomito maschio *3, D'estremità a gomito 45° D'estremità a gomito femmina, D'estremità a gomito prolungato *3, D'estremità a T centrale *3, D'estremità a "T" laterale *3 Diam. est. tubo applicabile/Attacco Ø 8/R 1/8 Materiale filettatura/trattamento superficiale: Ottone, ottone + nichelatura per elettrolisi Esempio) KQ2L08-01AQS, KQ2L09-01GQS

*1 I seguenti modelli non sono disponibili per esecuzioni speciali: D'estremità diritto con esagono incassato/KQ2H, Passaparete intermedio/KQ2E, Passaparete KQ2E, Intermedio a innesto/KQ2N, Intermedio a innesto di riduzione/KQ2N, D'estremità diritto/KQ2H, D'estremità diritto femmina/KQ2F, Tappo colore/KQ2C, Tappo per raccordi/KQ2P

*2 Contattare SMC per disponibilità.

*3 Disponibile versione Acciaio Inox.

I seguenti prodotti per esecuzioni speciali saranno forniti sulla base dei modelli precedenti (serie KQ2). Contattare SMC.

Simbolo	Specifiche
X17	Senza grasso Materiale guarnizione: NBR (con rivestimento al fluoro) Colore anello di rilascio: Azzurro
X29	Senza grasso Materiale guarnizione: NBR (con rivestimento al fluoro) Colore anello di rilascio: Azzurro Senza rame (nichelato per elettrolisi)
X34	Materiale guarnizione: FKM
X39	Senza grasso Materiale guarnizione: NBR (con rivestimento al fluoro) Colore anello di rilascio: Azzurro Camera sterile (senza rame, soffiaggio d'aria, doppio imballaggio, corpo in resina: bianco)
X94	Senza grasso Materiale guarnizione: FKM (con rivestimento al fluoro) Colore anello di rilascio: Azzurro

2 Per camera sterile

Consultare SMC a parte per i modelli applicabili.

Simbolo	Specifiche
10-	Parti in ottone: Nichelato per elettrolisi Lubrificante: Grasso fluorinico Soffiaggio d'aria in una camera sterile Doppio imballaggio Corpo in resina, Colore anello di rilascio: Bianco

Esempio) **10-KQ2H06-02NS** (filettato), **10-KQ2H06-00A** (non filettato)

10-KQ2H06-02GS (Acciaio Inox)

3 Parti di ricambio

Descrizione	Codici	Filettatura applicabile
Guarnizione	M-3G2	M3
	M-5G2	M5
	M-6G	M6

Acciaio inox

Descrizione	Codici	Modello applicabile
Dado parte filettata	KQ04-P01G	KQ2E04-00G1, KQ2E04-01G1, KQ2E04-02G1
	KQ06-P01G	KQ2E06-00G1, KQ2E06-01G1, KQ2E06-02G1, KQ2E06-03G1
	KQ08-P01G	KQ2E08-00G, KQ2E08-01G, KQ2E08-02G, KQ2E08-03G
	KQ10-P01G	KQ2E10-00G, KQ2E10-02G, KQ2E10-03G
	KQ12-P01G	KQ2E12-00G, KQ2E12-03G, KQ2E12-04G
	KQ16-P01G	KQ2E16-00G, KQ2E16-03G, KQ2E16-04G

Ottone + nichelatura per elettrolisi

Descrizione	Codici	Modello applicabile
Dado parte filettata	KQ02-P01NJ	KQ2E02-00NJ
	KQ23-P01NJ	KQ2E23-00NJ
	KQ04-P01NJ	KQ2E04-00NJ
	KQ06-P01NJ	KQ2E06-00NJ
	KQ04-P01N	KQ2E23-00N, KQ2E04-00N, KQ2E23-02N
		KQ2E04-01N, KQ2E04-02N, KQ2LE04-00N
	KQ06-P01N	KQ2E06-00N, KQ2E06-01N, KQ2E06-02N
		KQ2E06-03N, KQ2LE06-00N
	KQ08-P01N	KQ2E08-00N, KQ2E08-01N, KQ2E08-02N
		KQ2E08-03N, KQ2LE08-00N
	KQ10-P01N	KQ2E10-00N, KQ2E10-02N, KQ2E10-03N
		KQ2LE10-00N
	KQ12-P01N	KQ2E12-00N, KQ2E12-03N, KQ2E12-04N
		KQ2LE12-00N
	KQ16-P01N	KQ2E16-00N
		KQ2E16-03N, KQ2E16-04N

Ottone

Descrizione	Codici	Modello applicabile
Dado parte filettata	KQ02-P01AJ	KQ2E02-00AJ
	KQ23-P01AJ	KQ2E23-00AJ
	KQ04-P01AJ	KQ2E04-00AJ
	KQ06-P01AJ	KQ2E06-00AJ
	KQ04-P01A	KQ2E23-00A, KQ2E04-00A, KQ2E23-02A
		KQ2E04-01A, KQ2E04-02A, KQ2LE04-00A
	KQ06-P01A	KQ2E06-00A, KQ2E06-01A, KQ2E06-02A
		KQ2E06-03A, KQ2LE06-00A
	KQ08-P01A	KQ2E08-00A, KQ2E08-01A, KQ2E08-02A
		KQ2E08-03A, KQ2LE08-00A
	KQ10-P01A	KQ2E10-00A, KQ2E10-02A, KQ2E10-03A
		KQ2LE10-00A
	KQ12-P01A	KQ2E12-00A, KQ2E12-03A, KQ2E12-04A
		KQ2LE12-00A
	KQ16-P01A	KQ2E16-00A
		KQ2E16-03A, KQ2E16-04A

Anello di rilascio colorato

Diam. est. tubo applicabile [mm]	Modello	ØD1	ØD2	L	Peso [g]	Nota
Ø 8	KQ2C-08□A	12.8	9.2	2.6	0.1	Applicabile a prodotti prima dell'allargamento del diametro esterno dell'anello di rilascio
Ø 10	KQ2C-10□A	15.2	11.2	2.7	0.1	
Ø 12	KQ2C-12□A	17.6	13.2	2.7	0.1	
Ø 16	KQ2C-16□A	22.4	17.2	3.2	0.2	

□: B (nero), R (rosso), YR (arancione), BR (marrone), Y (giallo), G (verde), CB (celeste), GR (grigio), W (bianco), BU (blu)