

# Codici di ordinazione

## Modello filettato

**KQ2 H 06 - 01 A S**

Raccordi istantanei

Modello

| Simbolo | Modello                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------|
| H       | D'estremità diritto                                     |
| S       | D'estremità diritto con esagono incassato               |
| F       | D'estremità diritto femmina                             |
| L       | D'estremità a gomito                                    |
| LU      | D'estremità a gomito a 2 uscite                         |
| K       | D'estremità a gomito 45°*                               |
| V       | D'estremità a gomito orientabile*                       |
| VS      | D'estremità a gomito orientabile con esagono incassato* |
| VF      | D'estremità a gomito femmina orientabile*               |
| LF      | D'estremità a gomito femmina*                           |
| VD      | D'estremità a doppio gomito orientabile*                |
| VT      | D'estremità a triplo gomito orientabile*                |
| Z       | D'estremità a gomito orientabile a 2 uscite*            |
| ZF      | D'estremità a gomito femmina orientabile a 2 uscite*    |
| ZD      | D'estremità a doppio gomito orientabile a 4 uscite*     |
| ZT      | D'estremità a triplo gomito orientabile a 6 uscite*     |
| W       | D'estremità a gomito prolungato                         |
| T       | D'estremità a "T" centrale                              |
| Y       | D'estremità a "T" laterale                              |
| D       | D'estremità a gomito                                    |
| U       | D'estremità a "Y"                                       |
| UD      | D'estremità a doppia "Y" (4 uscite)                     |
| E       | Passaparete intermedio                                  |
| LE      | Passaparete a gomito                                    |
| N       | D'estremità ad innesto                                  |

\* Non Disponibile per Acciaio Inox.

Materiale di tenuta sul filetto

| Simbolo | Metodo di tenuta        |
|---------|-------------------------|
| —       | Assente                 |
| S       | Con materiale di tenuta |

Materiale filettatura/trattamento superficiale

| Simbolo                | Materiale filettatura/trattamento superficiale     |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| A                      | Ottone                                             |
| N                      | Ottone + Nichelatura per elettrolisi               |
| G                      | Acciaio inox 303                                   |
| Passaparete Intermedio | <input type="checkbox"/> J Intercambiabile con KJE |

\* □: A, N

Attacco/Diam. est. tubi applicabili

| Simbolo               | Taglia                 |
|-----------------------|------------------------|
| Connessioni tubi      | 00*1 Tubi diam. uguale |
| Connessione filettata | M3*2 M3 x 0.5          |
|                       | M5 M5 x 0.8            |
|                       | M6 M6 x 1.0            |
|                       | 01 R 1/8, Rc 1/8       |
|                       | 02 R 1/4, Rc 1/4       |
|                       | 03 R 3/8, Rc 3/8       |
|                       | 04 R 1/2, Rc 1/2       |

\*1 Solo per "Passaparete intermedio" e "Passaparete a gomito".

\*2 Solo per Acciaio Inox.

Diam. est. tubo applicabile

| Simbolo | Taglia |
|---------|--------|
| 02      | Ø 2    |
| 23      | Ø 3.2  |
| 04      | Ø 4    |
| 06      | Ø 6    |
| 08      | Ø 8    |
| 10      | Ø 10   |
| 12      | Ø 12   |
| 16      | Ø 16   |

## Parti di ricambio

Usare il codice sottostante per ordinare la guarnizione per le filettature M3, M5 e M6.  
Guarnizione per filettatura M3: M-3G2  
Guarnizione per filettatura M5: M-5G2  
Guarnizione per filettatura M6: M-6G

## Modello tubo-tubo

**KQ2 H 06 - 00 A**

Raccordi istantanei

Modello

| Simbolo | Modello                          |
|---------|----------------------------------|
| H       | Intermedio diritto               |
|         | Intermedio diritto di riduzione  |
|         | Intermedio a gomito              |
| L       | Innesto a gomito                 |
|         | Innesto a gomito di riduzione    |
|         | Innesto a gomito a 2 uscite      |
| LU      | Innesto a gomito a 2 uscite      |
| W       | Innesto a gomito prolungato      |
| T       | Intermedio a "T"                 |
| TW      | Intermedio a T di riduzione      |
|         | Incrocio                         |
| TX      | Incrocio intermedio di riduzione |
| TY      | Incrocio intermedio di riduzione |
| D       | Intermedio a Y                   |
| U       | Intermedio a "Y"                 |
|         | Innesto a "Y"                    |
|         | Intermedio a "Y" di riduzione    |
| UD      | Intermedio doppio di riduzione   |
| X       | Innesto a "Y" di riduzione       |
| R       | Innesto diritto di riduzione     |
| XD      | Innesto a doppia "Y"             |

Attacco/Diam. est. tubi applicabili

| Simbolo                   | Taglia                     |
|---------------------------|----------------------------|
| 00                        | Tubi di diametri uguali    |
| 99                        | Innesti di diametri uguali |
| Collegamento tubi (steil) | 23 Ø 3.2                   |
|                           | 04 Ø 4                     |
|                           | 06 Ø 6                     |
|                           | 08 Ø 8                     |
|                           | 10 Ø 10                    |
|                           | 12 Ø 12                    |
|                           | 16 Ø 16                    |

## Accessorio

| Simbolo | Nome                              |
|---------|-----------------------------------|
| KQ2N    | Intermedio a innesto              |
| KQ2C    | Intermedio a innesto di riduzione |
| KQ2P    | Tappo per tubo                    |
| KQ2P    | Tappo per raccordo                |

Diam. est. tubo applicabile

| Simbolo | Taglia |
|---------|--------|
| 02      | Ø 2    |
| 23      | Ø 3.2  |
| 04      | Ø 4    |
| 06      | Ø 6    |
| 08      | Ø 8    |
| 10      | Ø 10   |
| 12      | Ø 12   |
| 16      | Ø 16   |

Tipo  
rotondo

M, R, Rc in mm

Materiale di tenuta/Guarnizione

UNF, NPT in pollici

M, R, Rc in pollici

G in mm

R, Rc in mm

NPT in pollici

R in pollici

Uni in mm

Guarnizione di tenuta

Uni in pollici

# Serie KQ2

Tubi applicabili: millimetri, filettatura: M, R, Rc


## Dimensioni

### D'estremità diritto: KQ2H (guarnizione di tenuta)



| Diam. est. tubo applicabile [mm] | Filettatura M | Modello    | H (Piano chiave) | Ø D | L    | A    | M    | Area effettiva [mm²] |             | Attacco minimo | Peso [g] |
|----------------------------------|---------------|------------|------------------|-----|------|------|------|----------------------|-------------|----------------|----------|
|                                  |               |            |                  |     |      |      |      | Nylon                | Poliuretano |                |          |
| Ø 2                              | M3 x 0.5      | KQ2H02-M3G | 5.5              | 5.5 | 15.6 | 13   | 11.9 | —                    | 0.9         | 1.2            | 1.5      |
|                                  | M5 x 0.8      | KQ2H02-M5□ | 7                | 5.5 | 13.8 | 10.8 | 11.9 | —                    | 0.9         | 1.4            | 2        |
| Ø 3.2                            | M3 x 0.5      | KQ2H23-M3G | 7                | 6.7 | 17   | 14.4 | 13.3 | 0.9                  | 0.9         | 1.2            | 2.4      |
|                                  | M5 x 0.8      | KQ2H23-M5□ | 7                | 6.7 | 17.3 | 14.3 | 13.3 | 3                    | 2.5         | 2.5            | 2.7      |
| Ø 4                              | M3 x 0.5      | KQ2H04-M3G | 8                | 7.7 | 17.1 | 14.5 | 13.3 | 0.9                  | 0.9         | 1.2            | 2.9      |
|                                  | M5 x 0.8      | KQ2H04-M5□ | 8                | 7.7 | 17.7 | 14.7 | 13.3 | 4                    | 4           | 2.5            | 3.3      |
|                                  | M6 x 1.0      | KQ2H04-M6□ | 8                | 7.7 | 18.7 | 14.7 | 13.3 | 5.6                  | 4           | 3              | 3.6      |
| Ø 6                              | M5 x 0.8      | KQ2H06-M5□ | 10               | 9.7 | 17.7 | 14.7 | 13.3 | 4                    | 4           | 2.5            | 4.1      |
|                                  | M6 x 1.0      | KQ2H06-M6□ | 10               | 9.7 | 18.8 | 14.8 | 13.3 | 5.6                  | 5.6         | 3              | 4.4      |

□: A (Ottone), N (Ottone + Nichelatura per elettrolisi)



### D'estremità diritto: KQ2H (materiale di tenuta)




| Diam. est. tubo applicabile [mm] | Filettatura R | Modello     | H (Piano chiave) | Ø D  | L    | A*1  | M    | Area effettiva [mm²] |             | Attacco minimo | Peso [g] |
|----------------------------------|---------------|-------------|------------------|------|------|------|------|----------------------|-------------|----------------|----------|
|                                  |               |             |                  |      |      |      |      | Nylon                | Poliuretano |                |          |
| Ø 3.2                            | 1/8           | KQ2H23-01□S | 10               | 6.7  | 14   | 10.9 | 13.3 | 3.4                  | 2.9         | 2.5            | 6        |
|                                  | 1/4           | KQ2H23-02□S | 14               | 6.7  | 16.7 | 12   | 13.3 | 3.4                  | 2.9         | 2.5            | 15.3     |
| Ø 4                              | 1/8           | KQ2H04-01□S | 10               | 7.7  | 14.3 | 11.2 | 13.3 | 4.8                  | 3.4         | 3              | 5.6      |
|                                  | 1/4           | KQ2H04-02□S | 14               | 7.7  | 16.7 | 12   | 13.3 | 4.8                  | 3.4         | 3              | 14.6     |
| Ø 6                              | 1/8           | KQ2H06-01□S | 10               | 9.7  | 18.4 | 15.3 | 13.3 | 13.1                 | 10.4        | 4.5            | 5.8      |
|                                  | 1/4           | KQ2H06-02□S | 14               | 9.7  | 16.7 | 12   | 13.3 | 13.1                 | 10.4        | 4.5            | 12.5     |
|                                  | 3/8           | KQ2H06-03□S | 17               | 9.7  | 18.1 | 13   | 13.3 | 13.1                 | 10.4        | 4.5            | 24.5     |
| Ø 8                              | 1/8           | KQ2H08-01■S | 14               | 13   | 22.5 | 19.4 | 14.2 | 26.1                 | 18          | 6              | 11.9     |
|                                  | 1/4           | KQ2H08-02■S | 14               | 13   | 22   | 17.3 | 14.2 | 26.1                 | 18          | 6              | 13.9     |
|                                  | 3/8           | KQ2H08-03■S | 17               | 13   | 18.1 | 13   | 14.2 | 26.1                 | 18          | 6              | 21       |
| Ø 10                             | 1/8           | KQ2H10-01■S | 17               | 15.6 | 23.8 | 20.7 | 15.6 | 26.1                 | 26.1        | 6              | 16.9     |
|                                  | 1/4           | KQ2H10-02■S | 17               | 15.6 | 27.3 | 22.6 | 15.6 | 41.5                 | 29.5        | 7.5            | 22.1     |
|                                  | 3/8           | KQ2H10-03■S | 17               | 15.6 | 23.5 | 18.4 | 15.6 | 41.5                 | 29.5        | 7.5            | 22.5     |
|                                  | 1/2           | KQ2H10-04■S | 22               | 15.6 | 22.3 | 15.9 | 15.6 | 41.5                 | 29.5        | 7.5            | 44.7     |
| Ø 12                             | 1/4           | KQ2H12-02■S | 19               | 18.2 | 28.7 | 24   | 17   | 58.3                 | 46.1        | 9              | 24.3     |
|                                  | 3/8           | KQ2H12-03■S | 19               | 18.2 | 25.9 | 20.8 | 17   | 58.3                 | 46.1        | 9              | 25.2     |
|                                  | 1/2           | KQ2H12-04■S | 22               | 18.2 | 22.3 | 15.9 | 17   | 58.3                 | 46.1        | 9              | 37.7     |
| Ø 16                             | 1/4           | KQ2H16-02□S | 24               | 23.6 | 32.5 | 27.8 | 20.6 | 58.3                 | 58.3        | 9              | 37.4     |
|                                  | 3/8           | KQ2H16-03■S | 24               | 23.6 | 33.1 | 28   | 20.6 | 81                   | 67          | 11             | 42.4     |
|                                  | 1/2           | KQ2H16-04■S | 24               | 23.6 | 32.1 | 25.7 | 20.6 | 113                  | 67          | 13             | 44.6     |

□: A (Ottone), N (Ottone + Nichelatura per elettrolisi)

■: A (Ottone), N (Ottone + Nichelatura per elettrolisi), G (Acciaio Inox)

\*1 Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura R



### Intermedio diritto: KQ2H



| Diam. est. tubo applicabile [mm] | Modello    | Ø D*1 | L    | M    | Area effettiva [mm²] |             | Attacco minimo | Peso [g] |
|----------------------------------|------------|-------|------|------|----------------------|-------------|----------------|----------|
|                                  |            |       |      |      | Nylon                | Poliuretano |                |          |
| Ø 2                              | KQ2H02-00A | 5.8   | 24.8 | 11.9 | —                    | 0.9         | 1.4            | 0.8      |
| Ø 3.2                            | KQ2H23-00A | 7.1   | 27.6 | 13.3 | 3.4                  | 2.9         | 2.5            | 1.4      |
| Ø 4                              | KQ2H04-00A | 8.2   | 27.6 | 13.3 | 5.6                  | 4           | 3              | 1.6      |
| Ø 6                              | KQ2H06-00A | 10.4  | 27.6 | 13.3 | 13.1                 | 10.4        | 4.5            | 2.1      |
| Ø 8                              | KQ2H08-00A | 13.2  | 29.4 | 14.2 | 26.1                 | 18          | 6              | 3.7      |
| Ø 10                             | KQ2H10-00A | 15.9  | 32.2 | 15.6 | 41.5                 | 29.5        | 7.5            | 5.5      |
| Ø 12                             | KQ2H12-00A | 18.5  | 35   | 17   | 58.3                 | 46.1        | 9              | 8.2      |
| Ø 16                             | KQ2H16-00A | 23.8  | 42.2 | 20.6 | 113                  | 67          | 13             | 15.2     |

\* D è il diametro massimo.

