

Valvola ad azionamento meccanico a 2/3 vie

Serie VM200



- Portata elevata
- È possibile scegliere il metodo di montaggio: montaggio laterale, montaggio dal basso con viti o montaggio con squadretta speciale
- Diversi tipi di attuatori



Specifiche

Fluido	Aria / gas inerte	
Campo della pressione d'esercizio	0 a 1 MPa	
Temperatura d'esercizio	-5 a 60°C (senza congelamento)	
Caratteristiche di portata	1 (P) ⇒ 2 (A)	2 (A) ⇒ 3 (R)
	C [dm ³ /(s·bar)]	3.5
	b	0.1
	Cv	0.69
Q [L/min] (ANR) ^{Nota 1)}	1088	795
Lubrificazione ^{Nota 2)}	Non necessaria	
Attacco	1/4	
Peso (base)	90 g	
Codice squadretta ^{Nota 3)}	VM2-B	

Nota 1) Questi valori sono stati calcolati in base alla norma ISO 6358 e indicano la portata misurata in condizioni standard con una pressione primaria di 0.6 MPa (pressione relativa) e una caduta di pressione di 0.1 MPa.

Nota 2) In caso di lubrificazione, usare olio per turbine classe 1 ISO VG32.

Nota 3) È possibile usare la squadretta solo per il montaggio laterale del tipo con attacchi laterali.

Modello

	Posizione connessioni		Attacchi laterali				Attuatore	
	Opzione corpo		Standard		Con filettatura montaggio inferiore		Attuatore codice	Peso aggiuntivo attuatore
	Numero di vie		2 vie	3 vie	2 vie	3 vie		
Azionamento meccanico	Base		VM220-02-00A	VM230-02-00A	VM220U-02-00A	VM230U-02-00A	—	—
	Leva a rullo	Rullo in poliacetato	VM220-02-01A	VM230-02-01A	VM220U-02-01A	VM230U-02-01A	VM-01A	50 g
		Rullo in acciaio	VM220-02-01SA	VM230-02-01SA	VM220U-02-01SA	VM230U-02-01SA	VM-01AS	60 g
	Leva a rullo unidirezionale	Rullo in poliacetato	VM220-02-02A	VM230-02-02A	VM220U-02-02A	VM230U-02-02A	VM-02A	60 g
		Rullo in acciaio	VM220-02-02SA	VM230-02-02SA	VM220U-02-02SA	VM230U-02-02SA	VM-02AS	70 g
	Asta semplice		VM220-02-05A	VM230-02-05A	VM220U-02-05A	VM230U-02-05A	VM-05A	130 g
	Asta rullo	Rullo in poliacetato	VM220-02-06A	VM230-02-06A	VM220U-02-06A	VM230U-02-06A	VM-06A	120 g
		Rullo in acciaio	VM220-02-06SA	VM230-02-06SA	VM220U-02-06SA	VM230U-02-06SA	VM-06AS	130 g
	Leva a rullo 90°	Rullo in poliacetato	VM220-02-07A	VM230-02-07A	VM220U-02-07A	VM230U-02-07A	VM-07A	120 g
		Rullo in acciaio	VM220-02-07SA	VM230-02-07SA	VM220U-02-07SA	VM230U-02-07SA	VM-07AS	130 g
Azionamento manuale	Leva 2 posizioni		VM220-02-08A	VM230-02-08A	VM220U-02-08A	VM230U-02-08A	VM-08A	110 g
	Pulsante (a fungo)	Rosso	VM220-02-30RA	VM230-02-30RA	VM220U-02-30RA	VM230U-02-30RA	VM-30AR	58 g
		Nero	VM220-02-30BA	VM230-02-30BA	VM220U-02-30BA	VM230U-02-30BA	VM-30AB	
		Verde	VM220-02-30GA	VM230-02-30GA	VM220U-02-30GA	VM230U-02-30GA	VM-30AG	
		Giallo	VM220-02-30YA	VM230-02-30YA	VM220U-02-30YA	VM230U-02-30YA	VM-30AY	
	Pulsante (sporgente)	Rosso	VM220-02-32RA	VM230-02-32RA	VM220U-02-32RA	VM230U-02-32RA	VM-32AR	52 g
		Nero	VM220-02-32BA	VM230-02-32BA	VM220U-02-32BA	VM230U-02-32BA	VM-32AB	
		Verde	VM220-02-32GA	VM230-02-32GA	VM220U-02-32GA	VM230U-02-32GA	VM-32AG	
	Pulsante (a filo)	Con set di colori: rosso, nero, giallo, verde	VM220-02-33A	VM230-02-33A	VM220U-02-33A	VM230U-02-33A	VM-33A	50 g
	Selettore a manopola (2 posizioni)	Rosso	VM220-02-34RA	VM230-02-34RA	VM220U-02-34RA	VM230U-02-34RA	VM-34AR	56 g
		Nero	VM220-02-34BA	VM230-02-34BA	VM220U-02-34BA	VM230U-02-34BA	VM-34AB	
		Verde	VM220-02-34GA	VM230-02-34GA	VM220U-02-34GA	VM230U-02-34GA	VM-34AG	
		Giallo	VM220-02-34YA	VM230-02-34YA	VM220U-02-34YA	VM230U-02-34YA	VM-34AY	
	Selettore a chiave (2 posizioni)		VM220-02-36A	VM230-02-36A	VM220U-02-36A	VM230U-02-36A	VM-36A	78 g
Selettore a manopola (3 posizioni)	3 vie		5 vie	3 vie	5 vie	—	230 g (Aggiungere a 2 unità base).	
	Rosso	VM230-02-35RA	VM250-02-35RA	VM230U-02-35RA	VM250U-02-35RA			
	Nero	VM230-02-35BA	VM250-02-35BA	VM230U-02-35BA	VM250U-02-35BA			
	Verde	VM230-02-35GA	VM250-02-35GA	VM230U-02-35GA	VM250U-02-35GA			
	Giallo	VM230-02-35YA	VM250-02-35YA	VM230U-02-35YA	VM250U-02-35YA			
Pedale		VM220-02-40A	VM230-02-40A	—	—	—	340 g	

Nota 1) È possibile cambiare l'assieme attuatore e montare sul tipo base quando si specifica un codice dell'attuatore nella colonna.

Nota 2) Per il pulsante a fungo, il pulsante a filo, il pulsante sporgente e l'anello di fissaggio, consultare pagina 25.

Nota 3) La manopola del selettore (2 posizioni e 3 posizioni) non può essere rimossa né sostituita.

Nota 4) Colore asta: grigia (2 vie), bianca (3 vie)